

Удлинитель KVM, консоль D-Sub (VGA 1024 x 768), 2 x PS/2, 1 x RJ-45



KVM-удлинители _____

KVM-удлинитель EKV-222C состоит из двух блоков: передающего EK-21P и принимающего EK-12S. От компьютера на передающий блок подается сигнал VGA, который по витой паре передается на принимающий блок, который, в свою очередь, подключается к монитору, клавиатуре и мыши. Расстояние между блоками может достигать 150 метров.

Использование KVM-удлинителей позволяет работать удаленно, что крайне важно в условиях ограниченного доступа к компьютеру.

Удлинитель KBM, консоль D-Sub (VGA 1024 x 768), 2 x PS/2, 1 x RJ-45

КBM-удлинители

КBM-удлинитель EКУ-222С состоит из двух блоков: передающего ЕК-21Р и принимающего ЕК-12S. От компьютера на передающий блок подается сигнал VGA, который по витой паре передается на принимающий блок, который, в свою очередь, подключается к монитору, клавиатуре и мыши. Расстояние между блоками может достигать 150 метров.

Использование KBM-удлинителей позволяет работать удаленно, что крайне важно в условиях ограниченного доступа к компьютеру.

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Максимальное разрешение	1024 x 768 (для VGA-сигнала)
Длина кабеля	150
Интерфейс	Серверный порт: HDB-15 (для USB + PS/2), группа консольных портов: MiniDIN6 x 2 + HDB-15VGA x 1 (основного модуля). Серверный порт: HDB-15 (для USB + PS/2), группа консольных портов: MiniDIN6 x 2 + HDB-15VGA x 1 (удаленного модуля)
Тип кабеля	CAT5-RJ45
Энергопотребление, Вт	9
Габариты, мм	156,0 x 20,0 x 65,0
Гарантия, мес.	12