

Удлинитель VGA+AUDIO, передающий блок, 1 вход, 2 выхода, до 1280x1024



Удлинитель EVA-12L передает VGA+AUDIO-сигнал от одного источника на 2 монитора. Возможно совместное использование с EVA-02R. Удлинители VGA состоят из двух блоков: на передающий блок подается видеосигнал, который по витой паре передается на второй принимающий блок, который подключается к устройству отображения, например, монитору или плазменной панели. Расстояние между блоками может достигать 150-ти метров. Кроме передачи видеосигнала некоторые модели могут передавать одновременно и аудиосигнал.

Спектр применения таких устройств весьма широк, их можно использовать при проведении презентаций, показов, деловых встреч и т.д.

Удлинитель VGA+AUDIO, передающий блок, 1 вход, 2 выхода, до 1280x1024

Удлинитель EVA-12L передает VGA+AUDIO-сигнал от одного источника на 2 монитора. Возможно совместное использование с EVA-02R. Удлинители VGA состоят из двух блоков: на передающий блок подается видеосигнал, который по витой паре передается на второй принимающий блок, который подключается к устройству отображения, например, монитору или плазменной панели. Расстояние между блоками может достигать 150-ти метров. Кроме передачи видеосигнала некоторые модели могут передавать одновременно и аудиосигнал.

Спектр применения таких устройств весьма широк, их можно использовать при проведении презентаций, показов, деловых встреч и т.д.

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Аудио	Есть
Максимальное разрешение	1280 x 1024
Интерфейс	Вход: VGA (M) x 1 Выход: VGA (F) x 2, RJ-45 x 1
Энергопотребление, Вт	7,2
Габариты, мм	20 x 103 x 69
Гарантия, мес.	12
Дистанция, м	150
DDC2B	Есть