

До -20% на камеры и регистраторы ZORQ



До -20%

ZORQ

Камеры



ZQ-IPC12-FHS-17FI — купольная панорамная IP-видеокамера, fisheye-объектив матрица 1/1.7" Sony CMOS 12.0 мп, IP66, раб. диап. темп. от -20°C до +60°C



ZQ-IPC2-BAS-28ZO — цилиндрическая IP камера, матрица 1/2.9" SONY CMOS 2.0 мп, IP66, раб. диап. темп. от -40°C до +50°C

ZQ-IPC2-BAS-36FO — цилиндрическая IP-видеокамера, матрица 1/2.9" SONY CMOS 2.0 мп, IP66, раб. диап. темп. от -40°C до +50°C



ZQ-IPC2-BHSP-28FO — цилиндрическая IP-видеокамера, матрица 1/2.8" SONY CMOS 2.0 мп, IP66, раб. диап. темп. от -40°C до +50°C



ZQ-IPC2-DHS-36FU — мини-купольная IP-видеокамера, матрица 1/2.8" Sony CMOS 2.0 мп, IP66, раб. диап. темп. от -40°C до +50°C



ZQ-IPC2-PHS-22ZO — поворотная IP-видеокамера, матрица 1/2.9" Sony CMOS 2.4 мп, IP66, раб. диап. темп. от -45°C до +60°C



ZQ-IPC3-BAS-28VO — цилиндрическая IP-видеокамера, матрица 1/2.8" SONY CMOS 3.0 мп, IP66, от -45°C до +50°C



ZQ-IPC3-DAS-28VO — внешняя купольная IP-видеокамера, матрица 1/2.8" SONY CMOS 3.0 мп, раб. диап. темп. от -40°C до +50°C



ZQ-IPC3-DAS-36VI — внутренняя купольная IP-видеокамера, матрица 1/2.8" SONY CMOS 3.0 мп, раб. диап. темп. от -10°C до +50°C

ZQ-IPC3-DHS-28VI — внутренняя купольная IP-видеокамера, матрица 1/2.8" SONY CMOS 3.0 мп, раб. диап. темп. от -10°C до +50°C



ZQ-IPC4-BHO-28VO — цилиндрическая IP-видеокамера, матрица 1/2.9" SONY CMOS 4.0 мп, IP66, от -40°C до +50°C



ZQ-IPC5-BHS-36FO — цилиндрическая IP-видеокамера, матрица 1/1.8" SONY CMOS 5.0 мп, IP66, от -40°C до +50°C

Регистраторы



ZQ-NVR-09-1DP — видеореги­стратор на 9 каналов, с 4xPOE портами, разрешение записи: 1080P/960P/720P, мобильные приложения: iOS, Android



ZQ-NVR-09-2DP — видеореги­стратор на 9 каналов, с 8xPOE портами, видеовыход: VGA, HDMI, метод сжатия: H.264, разрешение записи: 1080P/960P/720P, мобильные приложения: iOS, Android

Уточняйте новые цены у
вашего менеджера!

+7 (499) 704-16-41

info@zorq.ru